PUZ COORDONATOR SECTOR 6, BUCUREȘTI

03. REGLEMENTĂRI URBANISTICE. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ. CAI DE COMUNICAȚIE, INTERDICȚII DE CONSTRUIRE

UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ		POT max.	CUT max. my ADC/ mp teren	RH max.	AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT
C - ZONA CENTRALĂ	CA2 - SUBZONA CENTRALĂ DESTRUCTURATĂ A SAU ÎN CURS DE CONSTITUIRE	60%	3.0 - clădiri cu 6 nivelun. și peste 2.5 - clădiri 5 nivelun. în cazul în care valorile peste 4,5m se vor justifica prin P.U.Z.	max. P+6E - pentru parcelele de min. 500mp max. P+5E - pentru parcelele de min. 400mp max. P+4E - pentru parcelele de min. 300mp max. P+3E - pentru parcelele de min. 200mp MAI MULTE NIVELURI ÎN FUNCȚIE DE ÎNĂLȚIMEA ÎNVECINATĂ (ALINIAMENTE)	min. 0 m pentru funcțiuni publice min. 6 m pentru clădiri înalte min. 10 m pentru funcțiuni publice ÎN FUNCȚIE DE CONSTRUCȚIILE ÎNVECINATE
CS - ZONE STRATE DE MARE POTENȚIALITATE CENTRAL CARE GRUPEAZĂ FUNCȚIUNI COMPLEXE DE IMPORTANȚĂ SUPRAMUNICIPALĂ ȘI MUNICIPALĂ	CS1 - SUBZONA SERVICIILOR PUBLICE DISPERSATE ÎN ARIILE ZONELOR PREPONDERENT	50%	2.2 pentru clădirile de cu 3-4 nivelun Se recomandă 50% - conform normei specifice, nu mai mare decât valoarea maximă admisă	P+6E MAI MULTE NIVELURI ÎN FUNCȚIE DISTANȚELE (ALINIATE)	PE ALINIAMENT - fronturi continue min. 6 m - pentru clădiri înalte min. 10 m pentru funcțiuni publice ÎN FUNCȚIE DE CONSTRUCȚIILE ÎNVECINATE
	CS2 - SUBZONA POLILOR URBANI PRINCIPALI	70%	4.5 - pentru funcțiuni publice ce ar cer respecta normele specifice ce intre functionalitati	40 DE UNITĂȚI ÎNĂLȚIMEA CLĂDIRILOR	min. 0 m - în mediu construit min. 15 m - în zonele destructurate
M - ZONA MIXTĂ CONȚINÂND INSTITUTII, SERVICII ȘI COMERȚ PUBLIC, SERVICII DE INTERES GENERAL, SERVICII MANAGERIALE, TEHNICE, PROFESIONALE, SOCIALE, COLECTIVE ȘI PERSONALE, COMERȚ, HOTELURI, RESTAURANTE, RECREERE/ ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE NEO-NEPOLUANTE ȘI SIMILARE	M1 - SUBZONA MIXTĂ SITUATĂ ÎN ARIILE LIMITROFE ZONEI PRINCIPALE, CU CLĂDIRI AVÂND REGIM DE CONSTRUIRE CONTINUU SAU DISCONTINUU ȘI ÎNĂLȚIMI MAXIME DE CEL MULT P+4 NIVELURI	70%	3.0 cu excepț excentrice poate fi de 2,5 maxim se va justifica prin PUZ	P+6E MAI MULTE NIVELURI ÎN FUNCȚIE DISTANȚELE (ALINIATE) se admit 3 nivelun suplimentare retrase, conform Regulamentului Local de Urbanism și în funcție de caracterul strazii se admit 2 nivelun suplimentare retrase, conform Regulamentului Local de Urbanism și în funcție de caracterul strazii se admit 1